



Duracolor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: TINTA EMBORRACHADA - MISTERCRYL

Tinta emborrada é um novo conceito de tinta impermeável para uso exteriores, indicado contra batida de chuva na parede e contra os conseguintes males que a infiltração provoca.

Tinta Emborrachada possui uma nova formulação que possibilita impermeabilizar, pintar e absorver fissuras de retração da argamassa em um só produto, por ter uma tecnologia única no mercado, composta de resinas acrílicas de auto desempenho, com excelente resistência às ações da natureza, como UV, maresia, fungos e variações térmicas.

APLICAÇÕES.

- Alvenarias
- Placas de fibrocimento
- Blocos de cimento e cerâmico
- Tijolos e concreto aparente
- Parede rebocada
- Repintura
- Gesso acartonado

VANTAGENS.

- Tinta em impermeabiliza, resiste a sol e chuva, elimina fissuras, hidrorrepelente, antimoho, super cobertura, sela, pinta e dá acabamento.
- Na cor branca, aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons claros)

PREPARO DA SUPERFÍCIE .

CONFORME NORMA NBR 13.245

- O local deve estar firme, limpo, seco, isento de partículas soltas e com reboco curado.
- Elimine possíveis focos de fungos com solução de Hipoclorito de Sódio.
- Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, deve-se lixar ou escovar e eliminar o pó.
- Preencha pequenos buracos ou imperfeições com cimento e areia ou Massa acrílica da Mistercryl antes da aplicação.
- Eventuais trincas devem ser tratadas previamente com uma massa específica para trincas.
- Se necessário, aplique antes uma demão de Fundo preparador Mistercryl.

Duracolor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

PREPARO DO PRODUTO.

- Misture bem antes de usar.
- Dilua a primeira demão com até 10% em água.
- Aplique mais uma ou duas demãos sem diluir*.
- Intervalo entre demãos: 4 horas dependendo do substrato e das condições climáticas locais, sendo que o tempo de secagem completa após a última demão é de 48 horas

*O número de demãos pode variar conforme porosidade da superfície.

- Realizar um perfeito preparo de superfície antes de iniciar a aplicação.
- A perfeita cobertura da superfície pelo Tinta Emborrachada é que irá proporcionar total impermeabilidade.
- A eficiência da Tinta emborrachada depende da qualidade da aplicação.
- Obedecer ao consumo mínimo indica.
- Evitar falhas na cobertura (buracos) e trincas.

RENDIMENTO.

• BALDE DE 3,6 l

Superfície extremamente porosa	Até 12 m ² /demão
Superfície pouco porosa	Até 14m ² /demão
Repintura	Até 18 m ² /acabado*

• BALDE DE 18l

Superfície extremamente porosa	Até 60m ² /demão
Superfície pouco porosa	Até 70 m ² /acabad
Repintura	Até 90 m ² /acabado*

* O rendimento da primeira demão é aproximado com o produto diluído a 10% e seguindo a NBR 13.245. Dependendo da diluição, porosidade da superfície e técnicas de aplicação o rendimento pode ser menor.

FERRAMENTAS

- Broxa, pincel ou trincha de nylon;
- Rolo de lã.

CARACTERÍSTICAS

Líquido viscoso com densidade 1,31g/cm³

COR Branco.

Duracolor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Acrílico de alto desempenho, cargas minerais, aditivos e antifungos.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- Lata 3,6 L
- Lata 18 L

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

INGESTÃO

Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médica.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 10 minutos. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 10 minutos.
Consulte o centro de intoxicações.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 10 minutos. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 10 minutos.
Consulte o centro de intoxicações.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Duracolor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.